

**UWAGA:**

1. Złącza między płytami zabezpieczyć siatką podtynkową o szer. 10cm.
2. Ościeża drzwiowe i okienne zabezpieczyć siatką podtynkową o szer. 20cm, do wysokości 3m od poziomu posadzki narożniki zabezpieczyć listwą z siatką o wymiarach 10x10cm.
3. W każdym przypadku na siatkę położyć warstwę szpachli żywicznej.

**Marek Kubicki****ul. Jasna 18 B/4****87-800 Włocławek****Tel. kom. 502 250 517****e-mail: mkubicki@pro.onet.pl**

Inwestycja: Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kolankowie (kat. IX) /wg audytu energetycznego.			
Tytuł rysunku: Szczegół ocieplenia			
Projektant: mgr inż. arch. Jarosław Pudliński	Nr uprawnień: UA-V-7342-5/84/92	Data: 15.05.2016r.	Podpis:
Stadium: Projekt budowlany	Branża: Architektura	Skala: -	Nr rysunku: 12
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.			Nr str.: